点検良好	✓	交換	×	調整	A	清掃	C	省略	P
分解	○	修理	△	締付	T	給油(水)	L	該当なし	／

定期点検用点検整備記録簿
(分解整備記録簿写)

使用者の氏名又は名称: 宗像地区事務組合

住所: 宗像市多禮278

点検(整備)時の総走行距離: 120923 km

自家用貨物車等・別表第5

点検の結果及び整備の概要

6 (□)
12 (□+□)

12か月定期点検整備

■エンジン・ルーム点検

- ✓ パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷
- ✓ パワー・ステアリングのオイルの漏れ
- ✓ パワー・ステアリングのオイルの量
- ✓ パワー・ステアリングの取付けの緩み
- ✓ ブレーキ液の量
- ／ クラッチ液の量
- ✓ ☆スパーク・プラグの状態 (白金プラグ、イリジウム・プラグは点検省略可)
- ✓ 点火時期
- ／ ディストリビュータのキャップの状態
- ✓ バッテリのターミナル部の緩み、腐食
- ✓ 電気配線の接続部の緩み、損傷
- ✓ 低速、加速の状態
- ✓ 排気ガスの色
- ✓ CO、HCの濃度
- ✓ ☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷
- ✓ 燃料漏れ
- ✓ ファン・ベルトの緩み、損傷
- ✓ 冷却水の漏れ
- ／ メターリング・バルブの状態
- ✓ ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷
- ✓ 燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷
- ✓ チャコール・キャニスタの詰まり、損傷
- ✓ 燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能
- ✓ 触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷
- ／ 二次空気供給装置の機能
- ✓ 排気ガス再循環装置の機能
- ✓ 減速時排気ガス減少装置の機能
- ✓ 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態

■室内点検

- ✓ ハンドルの操作具合 ／ ハンドルの遊び、がた ✓
- ✓ ブレーキ・ペダルの遊び ／ ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間 ✓
- ✓ ブレーキの効き具合
- ✓ パーキング・ブレーキ・レバーの引きしろ(ホイール・パークの作動)
- ✓ パーキング・ブレーキの効き具合
- ／ クラッチ・ペダルの遊び ／ クラッチ・ペダルの切れたときの床板とのすき間 ／
- ／ クラッチの作用
- ✓ ◎シート・ベルトの損傷、作用 ／ ホーンの作用 ✓
- ✓ ワイパの作用 ／ ウインド・ウォッシャの作用 ✓
- ✓ デフロスタの作用
- ✓ ハンドル・ロック装置の作用

■足廻り点検

- ✓ ホイール・アライメント
- ✓ ブレーキ・マスタ・シリンダの機能、摩耗、損傷 ／ ブレーキ・ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷 ✓
- ✓ ブレーキ・ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷 ／ ブレーキ倍力装置のエア・クリーナの詰まり ／
- ／ ブレーキ・バルブ、クイック・レリーズ・バルブ、リレー・バルブの機能
- ／ ブレーキ倍力装置の油密、気密、チェック・バルブ、リレー・バルブの機能
- ／ エア・タンクの凝水
- ／ エア・コンプレッサの機能 ／ プレッシャ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能 ／
- ✓ ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間
- ✓ ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗
- ✓ ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷
- ✓ ブレーキ・ディスクとパッドとのすき間
- ✓ ブレーキ・パッドの摩耗
- ✓ ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷
- ／ センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み
- ／ センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間
- ／ センタ・ブレーキのライニングの摩耗
- ／ センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷
- ／ 二重安全ブレーキ機構の機能
- A ★タイヤの空気圧 ／ ★タイヤの亀裂、損傷 ✓
- ✓ ★タイヤの溝の深さ、異状摩耗 ／ スペア・タイヤの空気圧 ✓
- T ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み
- ✓ フロント・ホイール・ベアリングのがた
- ✓ リヤ・ホイール・ベアリングのがた
- ✓ リーフ・スプリングの損傷
- ✓ リーフ・スプリング、スプリング・ブラケットの取付部の緩み、損傷 ／ リーフ・スプリング、トルク・ロッドの連結部のがた ✓
- ／ コイル・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた ／ コイル・サスペンション各部の損傷 ／
- ✓ ショック・アブソーバの損傷、オイルの漏れ

■下廻り点検

- ✓ ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み
- ✓ ステアリングのロッド、アーム類の緩み、がた、損傷
- ✓ ロッド、アーム類のボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷
- ✓ ステアリング・ナックルの連結部のがた
- ✓ ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態
- ✓ ☆トランスミッション、トランスファのオイルの漏れ ／ ☆トランスミッション、トランスファのオイルの量 ✓
- ✓ ☆プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み
- ✓ ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷
- ✓ プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプライン部のがた ／ プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のがた ✓
- ✓ プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタ・ベアリングのがた
- ✓ ☆デファレンシャルのオイルの漏れ ／ ☆デファレンシャルのオイルの量 ✓
- ✓ ★エキゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐食 ／ ★遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食 ✓
- ✓ マフラの機能
- ✓ エンジン・オイルの漏れ
- ✓ シャシ各部の給油脂状態

■外廻り点検

- ✓ フレーム、ボディーの緩み、損傷

その他の点検項目

交換部品等

交換部品等	数量
エンジン・オイル	ℓ
オイル・フィルタ	個
LLC(ロング・ライフ・クーラント)	ℓ
ブレーキ・フルード	ℓ

メンテナンスに関するアドバイス

注 この記録簿は、一年間携行保存して下さい。

●CO、HC濃度 (アイドリング時)

CO	%
HC	ppm

●タイヤの溝の深さ (1.6mm以上)

前輪	左	8.0 mm	右	8.6 mm
後輪	左	7.3 mm	右	8.0 mm

●ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ

前輪	左	8 mm	右	8 mm
後輪	左	4 mm	右	4 mm

点検年月日	次回点検年月日
R6 年 2 月 21 日	R6 年 9 月 日
整備完了年月日	整備主任者の氏名
R6 年 2 月 21 日	

使用者用

☆印は6か月4,000km以下、★印は12か月8,000km以下の走行距離によって省略できる項目。 ◎印の点検は、人の運送の用に供するレンタ・カー(乗用、軽)が対象。